

EcoTank L6580 A4 Multifunction Wi-Fi Ink Tank Printer with Scan, Copy And Fax



K tomuto produktu není k dispozici žádný popis. Pro další informace se obraťte na svého kontaktního partnera Epson.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Konfigurace trysek	800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu
Min. velikost kapky	3,8 pl
Inkoustová technologie	DURABrite™ ET
Category	Pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 5,5 s, Colour 6 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	25 Str./min Černobíle, 25 Str./min Colour
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC	21 A4 str./min. Černobíle, 21 A4 str./min. Colour
Max. rychlost tisku	32 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 32 Str./min Colour (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	4.800 x 2.400 dpi
Max. objem tisku	66.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Doporučený pracovní cyklus	200 - 3.300 Stran za měsíc
Barvy	Černá, Azurová, Žlutá, Purpurová
Podrobné informace o rychlosti tisku	naleznete na http://www.epson.eu/testing .

SKENOVÁNÍ

Oboustranné skenování	Ano
Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	27,5 ipm se skenováním ADF 10 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	11 ipm se skenováním ADF
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevné)	9 ipm se skenováním ADF 10 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevné)	6 ipm se skenováním ADF
Skenovací rozlišení	2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti
Výstupní formáty	BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PNG
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb
Voliče rychlosti faxu (max.)	100 jména a čísla
Paměť stránek	až 180 stran (ITU-T, tabulka č. 1)
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Přijem a uložení, Automatické opakování, Adresář, Rozesílání faxu, Náhled faxu, Přijetí průzkumu

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	IPP, LDP, Konektor 9100, WSD
Protokoly pro síťovou správu	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Síťový protokol	IPv4, IPv6
Rozhraní	Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (Wi-Fi 4), Wi-Fi Direct, Hostitel USB, Technologie komunikace v blízkém okolí (NFC)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

EcoTank L6580 A4 Multifunction Wi-Fi Ink Tank Printer with Scan, Copy And Fax

OBSAH DODÁVKY

- 1 kompletní sada inkoustu (BK – 127 ml, cmY – 70 ml)
- napájecí kabel
- Instalační/bezpečnostní příručka
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Záruční dokument
- Hlavní zařízení
- Úvodní příručka

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

ZPRACOVÁNÍ PAPIRU/MÉDIÍ

Formáty papíru	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, No. 10 (obálka), DL (obálka), C6 (obálka), C4 (obálka), Letter, Letter Legal
Automatický podavač dokumentů	50 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m ² - 255 g/m ²
Duplexní tisk	Ano (A4, obyčejný papír)
Kapacita výstupního zásobníku	125 Listy
Paper Tray Capacity	250 Listy Standardní, 550 Listy max.
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	3

OBEČNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	19 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 0,8 W (úsporný režim), 10 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,14 kWh/week
Napájení	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	425 x 500 x 350 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	17,8 kg
kompatibilní operační systémy	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Verze Windows XP Professional x64
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Napájení	220 V, 240 V

DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm
Zpracování médií	Automatický podavač dokumentů – oboustranné kopie (obyčejný papír A4), Automatický podavač dokumentů – oboustranné faxování (obyčejný papír A4), Automatický podavač dokumentů – oboustranné skenování (obyčejný papír A4), Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír)

DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL5c, PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7
---------	---

OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka, 200.000 Strany Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL


● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 str.
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 str.
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 str.
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 str.
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CJ28402
Čárový kód	8715946676678
Země původu	Indonésie

EcoTank L6580 A4 Multifunction Wi-Fi Ink Tank Printer with Scan, Copy And Fax

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUTŮ



4barevné lahvičky s inkoustem 112 112

●	7.500 str.*
● ● ●	6.000 str.*
Included bottle yield - black	4.500 str.*
Included bottle yield - colour composite	2.800 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield



EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2020-09-24

EPSON®